

Produktinformation

Meguin Sägekettenoel 100



Beschreibung

Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz, verschleißhemmenden Additiven und zusätzlichem Anteil an MoS₂-Festschmierstoff. Zur Verbesserung der Schmierfähigkeit. Anwendung bei

Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.).



Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	100 DIN 51519
Dichte bei 15°C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	13,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Farbe / Aussehen	grau-schwarz

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	Art.Nr. 33054 D
5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4785 D
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4763 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4764 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 8737 D-GB
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9693 D-GB