Produktinformation
Hybrid Additive

PI 32/09/14/2026



Beschreibung
Speziell für moderne Hybridmotoren entwickeltes Additiv. Mit ausgezeichneter, an die Motorentechnologie angepasster Reinigungswirkung. Entfernt Ablagerungen und schützt vor Korrosion. Stabilisiert den Kraftstoff und schützt vor Alterung und Oxidation.

Hybridfahrzeuge zeichnen sich durch niedrigsten Kraftstoffverbrauch und teilweise rein elektrischen Antrieb aus. Das hat zur Folge, dass der Benzinmotor häufig im kalten Zustand betrieben sowie oft gestartet und gestoppt wird. Zudem verbleibt der Kraftstoff verhältnismäßig lang im Tank.

Eigenschaften
- optimale Alterungsstabilität
- guter Korrosionsschutz
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- stabilisiert den Kraftstoff bei längerer Einsatzzeit
- für Saugrohr- und Direkteinspritzer geeignet
- reinigt Einspritzsystem und Brennraum

Technische Daten

Form	flüssig
Farbe/Aussehen	gelb
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,815 g/ml
Flammpunkt	>61 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet
Für alle Hybridfahrzeuge mit Benzinmotor. Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. 250 ml ausreichend für bis zu 75 l Benzin (Dosierung 1:300).

Anwendung
Additiv direkt in den Tank geben. Eine Dose ausreichend für 75 l Benzin.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Blech	1001 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com