Produktinformation
Gear Protect

PI 25/05/12/2026

Beschreibung
Hochdruck-Verschleißschutzadditiv für Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe. Sorgt dafür, dass das Getriebe leiser läuft und sich leichter sowie weicher schalten lässt. Reduziert Reibung und Verschleiß, glättet Zahnflanken und erhöht das Lasttragevermögen. Mit Langzeitwirkung bis zu 100.000 km.



Eigenschaften
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- reibungs- und verschleißmindernd
- erhöht die Laufruhe
- reduziert die Schaltkräfte
- reduziert Getriebegeräusche
- sichert die optimale Getriebefunktion

Technische Daten

Basis	Synthetische Additive, Trägeröl
Dichte bei 15 °C	0,94 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	80 mm²/s DIN 51562
Flammpunkt	>180 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-25 °C DIN ISO 3016
Farbe/Aussehen	grün
Form	flüssig

Einsatzgebiet
Für Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe. Nicht in Motorrädern sowie in vollautomatischen Getrieben und Differentialgetrieben mit Sperrdifferential einsetzen.

Hinweis
Nicht geeignet für Automatikgetriebe und Motorräder mit Nasskupplung.

Anwendung
Eine Tube (80 ml) ausreichend für 2 l Getriebeöl. Vor Zugabe ist die entsprechende Getriebeölmenge aus dem Getriebe mit Hilfe der beigefügten Kanüle zu entnehmen und nach Vorschrift zu entsorgen. Einmalzugabe zu jedem beliebigen Zeitpunkt, speziell bei Getriebeölwechsel und -reparatur.
Hinweis: Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplung nicht geeignet!

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

80 ml Tube Kunststoff	1007 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com