# Produktinformation
Ventil Sauber

PI 61/10/29/2026




## Beschreibung
Reinigt Ventile, Einspritzsysteme, Ansaugwege, Vergaser, Brennräume und beugt Ablagerungen vor. Gewährleistet dadurch optimale Motorleistung. Dies schont den Motor bei extremen Belastungen wie z. B. Stadtverkehr, Kurzstrecken sowie Staus. Turbo- und Kat-getestet.

## Eigenschaften
- guter Korrosionsschutz
- Turbo- und Kat-getestet
- reduziert Ablagerungen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Form | flüssig |
| Farbe/Aussehen | gelb |
| Geruch | charakteristisch |
| Dichte bei 20 °C | 0,816 g/ml |
| Flammpunkt | >61 °C |
| Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde | 60 Monate |

## Einsatzgebiet
Für alle Benzinmotoren (Vergaser und Motoren mit Saugrohreinspritzung).

## Anwendung
Zugabe zum Kraftstoff bei jedem Tanken. Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 150 ml Dose Blech | 1014<br>DE-FR-NL |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com