Produktinformation
Visco-Stabil

PI 40/10/21/2026



Beschreibung
Modernes, monofunktionelles Hochleistungsadditiv zur Viskositätsstabilisierung von Motorenölen. Visco-Stabil bietet hervorragenden Schutz vor mechanischem, d.h. permanentem Scherverlust des Öls unter härtesten Betriebsbedingungen und wirkt der Motorölverdünnung bei häufigen Kaltstarts entgegen.

Eigenschaften
- reduziert Motorgeräusche
- reduziert den Ölverbrauch
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- stabilisiert den Viskositätsabfall
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- voll verträglich mit mineralischen und synthetischen Ölen
- verbessert die bewegliche Abdichtung zwischen Kolben und Zylinder
- vermindert Verschleiß

Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange, klar
Dichte bei 20 °C	0,89 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	299,6 mm²/s ASTM D7042
Flammpunkt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet
Für alle Pkw- und Nfz, Benzin- und Dieselmotoren bei Neu- und Gebrauchtwagen.

Hinweis
Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplung nicht geeignet!

Anwendung
Doseninhalt (300 ml) ist ausreichend für 5 l Motoröl.
Nach der
Zugabe zum Motoröl, den Motor warmlaufen lassen.
Die Zugabe
kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	1017 DE-FR-NL

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	2502 DE-ES-PT
300 ml Dose Blech	8377 DE-HU-RO

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com