# Produktinformation
Motor Protect

PI 32/09/09/2026

## Beschreibung
Vollsynthetisches Hochdruck-Verschleißschutzadditiv. Baut im Motor eine sehr dünne, verformbare und gleitfähige Schicht auf, die mindestens 50.000 km wirksam bleibt. Dies sorgt für eine wesentliche Verschleißminderung, längere Motorlebensdauer, optimale Motorleistung und ruhigeren Lauf.




## Eigenschaften
- mit Langzeitwirkung
- höchste thermische Stabilität
- reibungs- und verschleißmindernd
- Turbo- und Kat-getestet
- hohe Wirtschaftlichkeit
- erhöht die Laufruhe

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Basis | Additive, synthetische Grundöle |
| Farbe/Aussehen | rot, braun |
| Flammpunkt | 160 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | -30 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Viskosität bei 40 °C | 85,5 mm²/s |
| Form | flüssig, liquid |
| Geruch | charkteristisch, characterisitic |
| Dichte bei 20 °C | 0,869 g/ml |

## Einsatzgebiet
Für Benzin- und Dieselmotoren. Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit in Öl laufender Kupplung geeignet. Bedenkenlos einsetzbar bei Fahrzeugen mit in Öl laufendem Zahnriemen.

## Hinweis
Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplung nicht geeignet!

## Anwendung
Empfohlene Zugabe beim Ölwechsel. 500 ml ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Vorgeschriebene Ölfüllmenge um 500 ml reduzieren. Zugabe sollte aus wirtschaftlichen Gründen beim oder kurz nach dem Ölwechsel erfolgen. Mit allen handelsüblichen mineralischen und synthetischen Motorölen verträglich.

Die Zugabe zu reibungsarmen, vollsynthetischen Leichtlaufölen verringert den Verschleiß nochmals um ca. 35 %. Mit Langzeitwirkung für 50.000 km (Ölwechselintervalle der Fahrzeughersteller beachten).

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 500 ml Dose Blech | 1018<br>DE-EN-ES-FR-IT-NL |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com