Produktinformation
Getriebeöl-Verlust Stop

PI 32/09/09/2026

Beschreibung
Stoppt den Ölverlust tropfender Getriebe und verhindert so Ölflecken. Regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Schützt Kupplungen vor dem Verölen und verhindert durch zu geringen Ölstand verursachte Mangelschmierung sowie Getriebeschäden.



Eigenschaften
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- einfache Anwendung
- erhöht die Betriebssicherheit
- beseitigt Undichtigkeiten geschrumpfter oder poröser Dichtungen
- verhindert das Verölen von Kupplungen
- beugt Ölverlust vor
- mischbar mit handelsüblichen Getriebeölen

Technische Daten

Viskosität bei 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex	101 DIN ISO 2909
Flammpunkt	66 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Basis	Additivkombination
Farbe/Aussehen	blau
Dichte bei 20 °C	0,92 g/ml
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet
Für Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe. Hinweis: Nicht geeignet für DSG-, Automatikgetriebe sowie Differentiale und Motorräder mit in Ölbad laufender Kupplung (Nasskupplung).

Hinweis
Nicht geeignet für DSG-, Automatikgetriebe sowie Differentiale und Motorräder mit in Ölbad laufender Kupplung (Nasskupplung).

Anwendung
Inhalt ausreichend für bis zu 1 l Getriebeöl. Zugabe zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich. Dichtwirkung tritt nach ca. 600-800 km ein. Empfehlung: Anwendung bei jedem Getriebeölwechsel, um die Dichtwirkung sicherzustellen.

Erhältliche Gebinde

50 ml Tube Kunststoff	1042 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com