Produktinformation

PI 32/08/18/2026

Servolenkungsöl-Verlust Stop



Beschreibung

Durch die enthaltenen Zusätze werden Gummi- und Kunststoffdichtungen im Lenkgetriebe optimal gepflegt. Undichtigkeiten an Getrieben bedingt durch verhärtete bzw. versprödete Dichtungen werden verhindert bzw. beseitigt. Ebenso werden Bohrungen und Kanäle der Getriebe gereinigt, die Leistungsfähigkeit des Öles aufgefrischt. Die Geräuschbildung von Servolenkungen werden reduziert. Die Lebensdauer der Lenkgetriebe können verlängert und die Reparaturkosten verringert werden.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- beugt Ölverlust vor
- minimiert Geräuschbildung
- reinigt und pflegt
- regeneriert Dichtungen
- verhindert schnell fortschreitende Ölalterung
- erhöht die Lebensdauer

Technische Daten

Farbe/Aussehen	braun
Viskosität bei 40 °C	~ 166 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei 100 °C	~ 26 mm²/s DIN 51562
Dichte	0,888 g/ml
Brechzahl bei 20 °C	~ 1,478
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet

Für Lenkgetriebe geeignet, die mit ATF II, ATF III, ATF VI oder Zentralhydraulikölen befüllt sind.

Anwendung

Inhalt dem Ausgleichsbehälter des Lenksystems beimischen. 35 ml sind ausreichend für 1 l Ölvolumen.

Erhältliche Gebinde

35 ml Tube Kunststoff	1099 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com