Produktinformation
Reifenmontagespray

PI 29/10/27/2026



Beschreibung
Verhindert bei Montage bzw. Demontage Beschädigungen an Reifen. Ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht schnelles Arbeiten, verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach Montage das Verrutschen des Reifens auf der Felge.

Eigenschaften
- hervorragendes Gleitvermögen
- sehr ergiebig
- verhindert das Rutschen des Reifens auf der Felge nach der Montage
- optimales Kriechvermögen
- ermöglicht schnelles Arbeiten
- einfache Anwendung

Technische Daten

Form	flüssig
Farbe/Aussehen	farblos, klar
pH-Wert	9

Einsatzgebiet
Zur einfachen und professionellen Montage/Demontage von Reifen aller Art an Pkw, Nfz und Motorrädern. Hervorragend bei Niederquerschnittsreifen und Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften geeignet.

Anwendung
Dose vor Gebrauch kurz schütteln. Reifenwulst einsprühen und Reifen wie vorgeschrieben montieren bzw. demontieren. Hinterlässt nach der Montage keine sichtbaren Spuren.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	1658 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com