Produktinformation

PI 17/08/18/2026

Pro-Line Turbolader Additiv



Beschreibung

Dient zur Erstbefüllung neuer Turbolader, um sie nach dem Wechsel in der Einlaufphase vor Trockenlauf und Ölmangelschäden zu schützen. Erhöht die Betriebssicherheit des neuen Turboladers.

Eigenschaften

- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- erhöht die Betriebssicherheit
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- schützt vor Ölmangelschäden in der Einlaufphase

Technische Daten

Farbe/Aussehen	schwarzgrau
Viskosität bei 20 °C	330 mPas
Flammpunkt	> 100 °C DIN ISO 2592
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,998 g/ml
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet

Für alle Turbolader geeignet. Mischbar mit allen Motorölen.

Anwendung

Die Öleinlassbohrung des Turboladers wird vor dem Anschließen der Ölzulaufleitung randvoll mit Pro-Line Turbolader Additiv befüllt.

Erhältliche Gebinde

20 g Tube Kunststoff	20766 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com