Produktinformation

PI 12/09/21/2026

Reifenmontierpaste schwarz

Beschreibung

Wachsartiges Montagemittel mit spezieller Seifenkomponente. Abgestimmt auf die wirtschaftliche, fachgerechte Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen.



Eigenschaften

- silikonfrei
- hält die Reifenwulst geschmeidig
- wirkt Rostbildung entgegen
- verhindert Festkleben des Reifens an der Felge
- erleichtert die Montage/Demontage
- schnelltrocknend
- keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten
- sehr ergiebig
- einfache Anwendung
- gute Gleitfähigkeit
- geeignet für Runflat-Reifen
- geeignet für Reifendruck-Kontrollsystem RDKS
- einsetzbar bei neuesten Reifengenerationen
- VOC-frei
- AOX-frei

Technische Daten

Basis	DEG, Seife
Farbe/Aussehen	schwarz
Dichte	~ 1 g/cm³
pH-Wert	~ 8
Form	cremig, fest
Flammpunkt	~ 240 °C
Löslichkeit in Wasser	löslich
Geruch	schwach, geruchlos
Verarbeitungstemperatur	-10 bis +50
Lagerfähigkeit	60 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reifenmontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen. Speziell auch für Run-Flat-Reifen geeignet.

Hinweis

Frostempfindlich, optimale Lagertemperatur von 0 °C bis +25 °C stets einhalten.

Anwendung

Dünn und gleichmäßig mit Pinsel oder Schwamm auf Reifenwulst auftragen. Bei Lkw- und EM-Reifen auch Felgenbett und Schrägschulterring einstreichen. Der Reifen rutscht dadurch leicht und ohne Beschädigung auf die Felge. Gewährleistet den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge, was Voraussetzung für präzises Auswuchten ist und die spätere Demontage erleichtert. Die Vorschriften der Reifenhersteller sind zu beachten!

Erhältliche Gebinde

5 kg Eimer Kunststoff	21345
	DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com