# Produktinformation

PI 17/10/29/2026

## Scheibenfrostschutz Konzentrat



### Beschreibung

Konzentrat mit reinigenden Tensiden und frostschützenden Wirkstoffen für die kalte Jahreszeit. Reinigt kraftvoll, schafft in Sekundenschnelle klare Sicht und sorgt so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage sowie Düsenvereisung bei Temperaturen bis ca. -52 °C. Greift Kunststoffe, Gummi und Lacke nicht an. Hält Gummi geschmeidig.

### Eigenschaften

- sorgt für klare, schlierenfreie Sicht und Sicherheit
- neutral gegenüber Kunststoffen, Gummi und Lacken
- verbessert die Gleiteigenschaft von Wischergummis
- verlängert die Lebensdauer von Wischergummis
- geeignet für Fächerdüsen
- reinigt schonend
- polycarbonatgeeignet
- verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Löslichkeit | löslich in $H_2O$ |
| Dichte bei 20 °C | 0,92 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Form | flüssig |
| Farbe/Aussehen | blau |
| pH-Wert | 6,8<br>DIN 19268 |
| Gefrierpunkt | - 52 °C |
| Basis | Alkohole, Tenside, Wasser |
| Flammpunkt | 23 °C |

### Einsatzgebiet

Für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen im Winterbetrieb. Ideal auch bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik.

### Anwendung

In den Scheibenwaschbehälter füllen und je nach gewünschtem Frostschutz mit Wasser verdünnen. Mischtabelle: Wirkstoff Wasser Schutz bis 1 Teil 2 Teile -9 °C 1 Teil 1 Teil -16 °C 2 Teile 1 Teil -30 °C 1 Teil - ca. -52 °C

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Flasche Kunststoff | 21678<br>DE-EN |

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 5 l Kanister Kunststoff | 21757<br>DE-EN |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com