Produktinformation

PI 26/10/21/2026

Pro-Line Dieselfilter Additiv



Beschreibung

Reinigt Kraftstoffsystem und Injektoren hochkonzentriert. Sorgt für leichteres Starten des Motors und ruhigeren Motorlauf. Schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Korrosion und verbessert die Schmiereigenschaften des Kraftstoffs. Für bessere Kraftstoffvernebelung dank sauberer Düsen.
Dies sichert eine bessere Verbrennung und reduziert das Risiko von Schäden.

Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- erhöht die Cetanzahl
- reinigt das Kraftstoffsystem
- beseitigt Düsennageln
- reduziert Ablagerungen

Technische Daten

Basis	Additive gelöst in Trägerflüssigkeit
Dichte bei 15 °C	0,82 g/cm³
Farbe/Aussehen	klar, leicht gelblich bis leicht rötlich
Flammpunkt	63 °C
VbF-Klasse	A III
Pourpoint	-35 °C
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s

Einsatzgebiet

Für alle Dieselmotoren. Beim Wechsel des Dieselkraftstofffilters verwenden. Einsatzmenge: 500 ml. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Anwendung

Beim Wechsel des Dieselkraftstofffilters in das dafür vorgesehene Filtergehäuse einfüllen, damit der Filter gefüllt ist, der Motor sofort wieder anspringt und Luftblasen im Kraftstoffsystem verhindert werden. Restmenge des Additivs in den Tank geben. Durch die Anwendung kann der Kontakt mit möglicherweise krebserregendem Dieselkraftstoff verhindert werden.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Blech	21953 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com