Produktinformation

PI 22/10/29/2026

Pro-Line ATF Additiv



Beschreibung

Modernes Additiv zur Pflege von Gummi- und Kunststoffdichtungen in Automatikgetrieben. Verhindert bzw. beseitigt durch verhärtete und spröde Dichtungen verursachte Undichtigkeiten. Die regelmäßige vorbeugende Anwendung bei jedem Ölwechsel verlängert die Lebensdauer der Getriebedichtungen.

Eigenschaften

- pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen
- beugt Ölverlust vor
- erhöht die Lebensdauer
- reduziert die Betriebskosten
- beeinflusst nicht die Reibungseigenschaften von Reibungselementen

Einsatzgebiet

Zur Pflege von Gummi- und Kunststoffdichtungen in Automatikgetrieben. Verwendbar für alle Wandlerautomatik-, Doppelkupplungs- und CVT-Getriebe.

Anwendung

Zugabe über den Additivbehälter unseres Gear Tronic-Automatikgetriebeservicegeräts. Alternativ über den Ölmessstab oder die Befüllschraube des Automatikgetriebes. 250 ml ausreichend für 3,5-7,5 l ATF- und DSG-Öl. 500 ml ausreichend für 7,5-15 l ATF- und DSG-Öl.

Erhältliche Gebinde

250 ml Tube Kunststoff	21976 DE-EN-ES-IT-PT
500 ml Dose Blech	21977 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com