Produktinformation

PI 14/10/19/2026

Scheibenfrostschutz gebrauchsfertig -18 °C

Beschreibung

Fertiggemisch mit reinigenden Tensiden und frostschützenden Wirkstoffen für die kalte Jahreszeit. Reinigt kraftvoll, schafft schnell klare Sicht und sorgt so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage sowie Düsenvereisung bei Temperaturen bis ca. -18 °C. Greift Kunststoffe, Gummi und Lacke nicht an. Hält Gummi geschmeidig.



Eigenschaften

- sorgt für klare, schlierenfreie Sicht und Sicherheit
- ist neutral gegenüber Kunststoffen, Gummi und Lacken
- verbessert die Gleiteigenschaft von Wischergummis
- verlängert die Lebensdauer von Wischergummis
- geeignet für Fächerdüsen
- reinigt schonend
- geeignet für Polycarbonat
- verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage
- besteht aus kennzeichnungsfreier Formulierung

Technische Daten

Löslichkeit	löslich in H_2O
Dichte bei 20 °C	1,02 g/cm³ DIN 51757
Form	flüssig
Farbe/Aussehen	blau, klar
pH-Wert	7 DIN 19268
Gefrierpunkt	- 18 °C
Basis	Alkohole, Tenside, Wasser
Flammpunkt	> 36 °C

Einsatzgebiet

Für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen im Winterbetrieb. Ideal auch bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer sowie Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik.

Anwendung

Fertiggemisch unverdünnt in den Scheibenwaschbehälter füllen.

Erhältliche Gebinde

1 l Flasche Kunststoff	23303 DE-EN
3 l Beutel Kunststoff	23150 DE-EN-FR-IT

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	23149 DE-EN-FR-IT
60 l Fass Kunststoff	23299 DE-EN-FR-IT
200 l Fass Kunststoff	23302 DE-EN-FR-IT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com