Produktinformation
Automatikgetriebereiniger

PI 40/09/30/2026



Beschreibung
Hochwirksame Reinigungsflüssigkeit, um Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe zu lösen. Gewährleistet die optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer des Getriebes. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantadditive wurden in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit in zahlreichen Labor- und Feldversuchen erfolgreich auf das Lösen von Schlamm- und Lackbildner getestet.

Eigenschaften
- hohe Wirtschaftlichkeit
- reinigt schonend
- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- einfache Anwendung
- schnelle Reinigung
- sichert optimale Schaltfunktion

Technische Daten

Basis	Additiv, Naphthenbasisches Spezialöl
Viskositätsindex	204
Viskosität bei 40 °C	58 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	11,8 mm²/s
Form	flüssig, liquid
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 15 °C	0,885 g/ml

Einsatzgebiet
Für CVT-, DSG- und Wandler-Automatikgetriebe.

Hinweis
Für CVT-, DSG- und Wandler-Automatikgetriebe. Herstellervorgaben beachten.

Anwendung
Doseninhalt vor dem Automatikgetriebeölwechsel mithilfe eines Trichters über den Messstab dem betriebswarmen Getriebeöl beimischen. Motor ca. 10 Min. in Parkstellung laufen lassen und im Stand mindestens zweimal alle Wählhebelstellungen durchschalten. Nach der Reinigung mit entsprechendem Getriebeöl von LIQUI MOLY Öl- und Filterwechsel durchführen. 300 ml Doseninhalt ausreichend für 6-9 l Ölvolumen. Auch in allen handelsüblichen Automatikgetriebe-Reinigungsgeräten verwendbar. Hierbei die Arbeitsanweisung des Geräteherstellers beachten!

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	2512
	DE-EN-ES-IT-PT

Erhältliche Gebinde

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com