Produktinformation
Bio Diesel Additiv

PI 31/10/01/2026



Beschreibung
Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften beim Einsatz von Biodieselkraftstoff. Abgestimmt auf heutige Motoren und Betriebsbedingungen. Durch die Erhöhung der Zündwilligkeit wird im Kaltbetrieb der Kraftstoff besser verbrannt.

Eigenschaften
- hält Einspritzdüsen sauber
- guter Korrosionsschutz
- Kat-getestet
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln
- stabilisiert den Biokraftstoff

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	hellbraun, klar
Dichte bei 15 °C	0,826 g/cm³
Flammpunkt	63 °C
Pourpoint	-35 °C
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet
Zugabe zum Biodieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren, speziell auch in modernen Hochdruck-Dieselmotoren, in Pkw, Lkw, Traktoren, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Anwendung
Für die Erhöhung der Zündwilligkeit wird bei einer kontinuierlichen Additivierung eine 250 ml Dose für 70 l Dieselkraftstoff benötigt. Dosierung: 1:280.

Unter dem Aspekt der Düsensauberkeit und des Korrosionsschutzes alle 2.000 km in den Pkw-Dieseltank geben.

Bei Stilllegung und Konservierung von Motoren dem Biodieselkraftstoff 1 % zugeben. Konservierungsvorschriften beachten.

Kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Kraftstoff beigemischt werden. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.

Doseninhalt 250 ml ausreichend für max. 70 l Kraftstoff.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Blech	3725 DE-EN-ES-IT
1 l Dose Blech	1812 AR-DE-EL-FR-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com