# Produktinformation

PI 26/09/15/2026

## Ventilschutz für Gasfahrzeuge




### Beschreibung

Schützt die Motorventile von Gasfahrzeugen und verhindert Überhitzung im Bereich des Zylinderkopfs. Sorgt für optimale Schmierung und verringert so das Risiko teurer Reparaturen oder Motorschäden. Hält die Fahrzeugleistung aufrecht und verhindert Kompressionsverluste. Enthält keine Schwermetallverbindungen und entwickelt keine schädlichen Einflüsse auf Katalysatoren.

### Eigenschaften

- hohe Wirtschaftlichkeit
- hohes Druckaufnahmevermögen
- enthält keine metallorganischen Verbindungen
- erhöht die Schmierwirkung
- schmiert Ventile
- keine schädlichen Einflüsse auf Katalysatoren
- pflegt und schützt

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Basis | Additiv-Kombination |
| Farbe/Aussehen | gelb, klar |
| Dichte bei 15 °C | 0,848 g/cm³ |
| Viskosität bei 40 °C | < 7,0 mm²/s |
| Flammpunkt | 63 °C |
| VbF-Klasse | A III |
| Geruch | charakteristisch |
| Form | flüssig |

### Einsatzgebiet

Für alle gasbetriebenen Benzinmotoren, die mit LPG oder CNG betankt werden. Nicht für Fahrzeuge mit Partikelfilter (OPF) geeignet.

### Hinweis

Nicht für Fahrzeuge mit Partikelfilter (OPF) geeignet.

### Anwendung

In den Vorratsbehälter der Dosiervorrichtung einfüllen. Dosierung erfolgt automatisch. Eventuelle Vorschriften der Gasanlagen- oder Dosieranlagenhersteller sind zu beachten. Geeignet für alle marktüblichen Dosiereinheiten (z. B. FlashLube etc.). LIQUI MOLY empfiehlt bei Unterdruck gesteuerten Dosiervorrichtungen eine Dosierung von 6-8 Tropfen pro Min.

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Dose Blech | 4012 |
| | DE-EN-ES-IT-PT |

### Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com