# Produktinformation

PI 30/08/18/2026

## Pro-Line Automatik-Getriebe-Reiniger




### Beschreibung

Hochwirksame Reinigungsflüssigkeit, um störende Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe zu lösen und somit eine optimale Schaltfunktion zu gewährleisten. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Getriebe. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantsadditive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labor- und praxisnahen Feldversuchen auf das Lösen von Schlamm und Lackbildner getestet.

### Eigenschaften

- reinigt schonend
- greift Gummi- und Kunststoffdichtungen nicht an
- sichert optimale Schaltfunktion
- optimiert die wirtschaftliche Anwendung
- löst mühelos hartnäckige Verschmutzungen

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Basis | Additiv, Naphthenbasisches Spezialöl |
| Viskositätsindex | 204 |
| Viskosität bei 40 °C | 58 mm²/s |
| Viskosität bei 100 °C | 11,8 mm²/s |
| Form | flüssig, liquid |
| Geruch | charakteristisch |
| Dichte bei 15 °C | 0,885 g/ml |

### Einsatzgebiet

Für CVT-, DSG- und Wandler-Automatikgetriebe sowie Servolenkungen ohne Zusatzsystem geeignet. 300 ml ausreichend für 6-9 l ATF Ölvolumen.

### Hinweis

Für CVT-, DSG- und Wandler-Automatikgetriebe. Herstellervorgaben beachten.

### Anwendung

Entsprechende Menge des Doseninhalts dem Getriebeöl zugeben und anschließend den Motor 10-15 Min. im Leerlauf betreiben. Alle Gänge ein- bis zweimal durchschalten. Danach Motor abstellen und das Öl sowie den Ölfilter wechseln. Für eine optimale Wirkung empfehlen wir die Anwendung unseres Automatikgetriebeservicegeräts Gear Tronic.

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Dose Blech | 5101<br>DE-EN-ES-IT-PT |

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 5 l Kanister Kunststoff | 5179<br>DE-EN-ES-IT-PT |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com