Produktinformation
Benzin-Systempflege

PI 27/09/24/2026



Beschreibung
Hochwirksam pflegende und schützende Wirkstoffkombination für alle Benzineinspritzanlagen. Die enthaltenen Wirkstoffe tragen in erster Linie dazu bei, alle Bauteile der Kraftstoffanlage vor Korrosion und Verschleiß zu schützen sowie vorbeugend zu pflegen, um Ablagerungen zu verhindern.

Eigenschaften
- erhöht die Betriebssicherheit
- Kat-getestet
- baut Rückstände ab
- verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem
- sorgt für optimale Gemischbildung
- gewährleistet gleichbleibend hohe Motorleistung
- minimiert Verschleiß

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	gelblich, leicht orange
VbF-Klasse	A III
Flammpunkt	> 61 °C
Pourpoint	< -60 °C
Form	flüssig
Geruch	aromatisch
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Dichte bei 15 °C	0,808 g/ml

Einsatzgebiet
Für alle Benzineinspritzsysteme mit und ohne Turbo.

Anwendung
Zur vorbeugenden Pflege alle 2.000 km dem Kraftstofftank beimischen. Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig. Doseninhalt 300 ml ausreichend für max. 75 l Kraftstoff. Mit Langzeitwirkung von ca. 2.000 km.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	5108 DE-FR-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com