Produktinformation
Diesel-Schmieradditiv

PI 31/08/20/2026

Beschreibung
Durch die zunehmende Entschwefelung der Dieselkraftstoffe wird in Bauteilen der Dieseleinspritzanlagen von Pkws, Lkws und landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen ein erhöhter Verschleiß verursacht. Das Additiv ist eine Wirkstoffkombination, die abgestimmt ist auf schwefelarme Dieselkraftstoffe und dem erhöhten Verschleiß teurer Bauteile wie z. B. Einspritzpumpen, Injektoren, Pumpe-Düse Elemente u.s.w. entgegenwirkt.



Eigenschaften
- einfache Anwendung
- wirtschaftlich
- reibungs- und verschleißmindernd
- Kat-getestet
- schützt teure Bauteile vor Verschleiß und Korrosion
- erhöht die Lebensdauer
- ausgezeichneter Alterungsschutz

Technische Daten

Basis	Spezielle Additivformulierung
Farbe/Aussehen	nicht bestimmt
Dichte bei 20 °C	0,81 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Flammpunkt	>63 °C
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet
Kann in allen Dieselmotoren verwendet werden, die mit schwefelarmen und schwefelhaltigen Dieselkraftstoff betrieben werden. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Anwendung
Kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Dieselkraftstoff beigemischt werden. Die Vermischung erfolgt von selbst. Doseninhalt 150 ml ausreichend für 80 l Dieselkraftstoff. Dosierung 1:533

Erhältliche Gebinde

150 ml Dose Blech	5122
	DE-FR-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com