Produktinformation
ATF Additive

PI 33/08/18/2026

Beschreibung
Die enthaltenen Zusätze pflegen Gummi- und Kunststoffdichtungen im Lenk- und Automatikgetriebe optimal. Undichtigkeiten an Getrieben bedingt durch verhärtete bzw. versprödete Dichtungen werden verhindert bzw. beseitigt. Ebenso werden Bohrungen und Kanäle der Getriebe gereinigt sowie die Leistungsfähigkeit des Öles aufgefrischt. Die Geräuschbildung von Servolenkungen wird reduziert und die Schaltvorgänge der Automatikgetriebe verbessert. Kann die Lebensdauer der Lenk- und Automatikgetriebe verlängern und die Reparaturkosten verringern.



Eigenschaften
- hoher Verschleißschutz
- beugt Ölverlust vor
- minimiert Geräuschbildung
- reinigt und pflegt
- regeneriert Dichtungen
- verhindert schnell fortschreitende Ölalterung
- erhöht die Lebensdauer
- oxidationsstabil
- pflegt und schützt
- verhindert teure Reparaturen
- dämpft Schaltvorgänge

Technische Daten

Farbe/Aussehen	braun
Viskosität bei 40 °C	~ 166 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei 100 °C	~ 26 mm²/s DIN 51562
Dichte	0,888 g/ml
Brechzahl bei 20 °C	~ 1,478
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet
Für Lenk- und Automatikgetriebe geeignet, die mit ATF II- und ATF III-Ölen befüllt werden.

Hinweis
Für Lenk- und Automatikgetriebe geeignet, die mit ATF II- und ATF III-Ölen befüllt werden.

Anwendung
Additiv über den Messstab dem Getriebeöl beimischen. Inhalt (250 ml) ist ausreichend für bis zu 8 l Ölvolumen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Tube Kunststoff	5135 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com